

SISTEMAS DE CAMARAS

K7000B Gemineye™

Sistema a Color con Pantalla LCD de 7"

El monitor a color LCD de 7" con alta resolución incluido en este sistema ofrece un área de visualización óptima para aplicaciones móviles de CCTV. La calidad de imagen es excelente incluso en condiciones de poca luz, gracias a una cámara CMOS a color con infrarrojos. El monitor plano de pantalla ancha permite una instalación discreta, con una pantalla amplia y de fácil visualización. Compatible con hasta 2 cámaras.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cámara CMOS con 18 LED infrarrojos
- Incluye visera para el monitor
- Expandible hasta dos cámaras
- Modelo: **M7000B**

OPCIONES DE EXPANSIÓN

- Compatible con cualquier cámara ECCO actual

COMPONENTES

- **C2013B** – Cualquier cámara actual ECCO
- **ECTC5-4** – Cable de 5 m (16 pies)
- **ECTC10-4** – Cable de 10 m (32 pies)
- **ECTC20-4** – Cable de 20 m (65 pies)

M7000B (Monitor)	
Aprobaciones:	CE, RoHS
Controlador interno:	Si
Color:	Si
Voltaje:	12-24V
Consumo de energía (W):	5
Sensor de luz día/noche:	Si
Dimensiones:	6.85" × 4.49" × 0.94"
Peso:	0.88 libras
Temperatura (°F):	-4 a +158
Tamaño de pantalla:	7.0"
Imagen de espejo:	Si
Visera solar:	Si
Cámaras Máximas:	2
Conexión de cámara de 4 pines:	Si

Cable ECTC20-4

20 m / 65 pies (conector de 4 pines)





C2013B (Cámara)

Aprobaciones:	FCC, CE, RoHS, IP69K
Color:	Si
Consumo de energía (W):	1
Sensor de luz día/noche:	Si
Dimensiones:	2.92" x 3.01" x 2.62"
Peso:	0.6 libras
Temperatura (°F):	-22 a +158
Tamaño del lente:	1/4"
Angulo del lente:	120°
LEDs infrarrojos:	18
Vibracion mecánica:	8G
Conexión de cámara de 4 pines:	Si (Conexión Roscada)