MINI CENTURY™

MINI LIGHTBAR

La Mini Century es una versión compacta y confiable de la eficiente barra de luces Century de Whelen. Disponible en tres longitudes, la versátil Mini Century es fácil de operar y mantener.

CARACTERÍSTICAS

- Barras de luces totalmente equipadas y preconfiguradas.
- Cuatro módulos de esquina Linear-LED®.
- Dos, cuatro u ocho módulos interiores TIR6™ según la longitud.
- Lentes con recubrimiento duro que minimizan los daños ambientales causados por arena, sol, sal y productos químicos de carretera.
- Disponible en montaje magnético, magnético con succión, permanente y con perno.
- Los modelos con montaje magnético y magnético con succión se suministran con un cable recto de 10 pies y enchufe para encendedor con interruptor de encendido/apagado con indicador LED y botón de control de patrón Scan-Lock™.
- Los modelos de montaje permanente se suministran con un cable corto de 12 pulgadas.
- Conmutación de corriente estándar con 17 patrones de destello Scan-Lock y anulación de patrón.
- Domo de color en modelos sólidos Ámbar, Azul o Rojo; domo transparente disponible.
- Domo exterior transparente en modelos combinados Rojo/Azul o Ámbar/Blanco.
- El sistema Clip-Lock™ permite retirar fácilmente los domos de la barra sin comprometer el sello resistente al clima.
- Plataforma de aluminio extruido para mayor durabilidad.
- Junta de compresión que proporciona resistencia superior a la humedad.

ESPECIFICACIONES

- **Voltaje**: 12 VCD
- **Certificaciones**: Certificado SAE Clase 1
- **Dimensiones**: Longitudes estándar:
  11” (280 mm), 16” (406 mm), 23” (584 mm)
  Alto: 2-3/8” (61 mm)
  Ancho: 7-3/4” (197 mm)

(Sustituir * por la letra correspondiente al color o combinación de colores)

MC11P*	Montaje permanente - 11” (280 mm)
MC11M*	Montaje magnético - 11” (280 mm)
MC11S*	Montaje con perno - 11” (280 mm)
MC16P*	Montaje permanente - 16” (406 mm)
MC16M*	Montaje magnético - 16” (406 mm)
MC16V*	Montaje magnético/succión - 16” (406 mm)
MC16S*	Montaje con perno - 16” (406 mm)
MC16PJ	Montaje permanente, lado del conductor rojo, lado del pasajero azul, domo transparente
MC16MJ	Montaje magnético, lado del conductor rojo, lado del pasajero azul, domo transparente
MC16VJ	Montaje magnético/succión, lado del conductor rojo, lado del pasajero azul, domo transparente
MC16SJ	Montaje con perno, lado del conductor rojo, lado del pasajero azul, domo transparente
MC16PF	Montaje permanente, conductor ámbar, pasajero blanco, domo transparente
MC16MF	Montaje magnético, conductor ámbar, pasajero blanco, domo transparente
MC16VF	Montaje magnético/succión, conductor ámbar, pasajero blanco, domo transparente
MC16SF	Montaje con perno, conductor ámbar, pasajero blanco, domo transparente
MC23P*	Montaje permanente - 23” (584 mm)
MC23M*	Montaje magnético - 23” (584 mm)
MC23V*	Montaje magnético/succión - 23” (584 mm)
MC23S*	Montaje con perno - 23” (584 mm)