

Bomba Para Lodos 1/2hp

Bomba para solidos de max 1.5", monofásica 110V, 2 Polos, 5 m cable, impulsor de vórtice.



Código

SV2ME050F

Marca

EVANS

Categoría

Achique

Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RD5V2 SE VENDE POR SEPARADO

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	0.50 HP
Voltaje	110 V
Fases del motor	1
Corriente	9 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	5 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	168.00 LPM
Altura Optima	5.00 m
Paso de solidos	1.50 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Vórtice
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Dúctil
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica y Carburo al Silicio
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	5 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------

Usos

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos o transados de aguas residuales.

Beneficios

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.



7 95577 05379 4

Bomba Para Lodos 1/2hp

Bomba para solidos de max 1.5", monofásica 110V, 2 Polos, 5 m cable, impulsor de vórtice.



Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	20.00 X 17.00 X 44.00 cm
Peso	18.00 kg

Código
SV2ME050F
Marca
EVANS
Categoría
Achique
Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RD5V2 SE VENDE POR SEPARADO

Usos
Beneficios

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos o transados de aguas residuales.

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.

